

## Koneladontalaite VM 203/ADV



- Laite on suunniteltu esiladottujen betoni kivien ladontaan.
- Nousukyky on 20%.
- Suurin ajonopeus 19 km / h.
- Turvallinen, ergonominen ja tehokas käyttää.
- Matala rakennekorkeus – n. 1960 mm. sallii laitteen käytön matalissa tiloissa kuten parkkihalleissa.
- Korkea maavara, min 180 mm, jonka vuoksi laite soveltuu eritasoisille alueille.



- Nelisuuntainen ladontatarrain HVZ on säädettävissä erikokoisille ladontamuodoille helposti työmaaolosuhteissa.
- Koneladonta on tehokkaimmillaan silloin kun kiven muoto on samanlainen ja /tai viivat / värivaihdot yms. voidaan toteuttaa lavamitalla.
- Tartuntaleveys 575–1245 mm.
- Tartuntasyvyys 85 mm.
- Tartuntaleveys sivusuunnassa 990–1480mm.
- Kapasiteetti 400 kg.
- Paino 210 kg.



- Korkea nostokorkeus sallii tarttumisen päällekkäin olevien lavojen päältä, max. 1600 mm.
- Ladontatarrainta käytetään yhdellä 4-tie –hydrauliventtiilillä.
- Puomin sivuttaisliike laitteen ollessa paikallaan on n.1600 mm liikuttamatta itse konetta edestakaisin. Pienillä työmailla tästä etuna ajansäästö ladonnan kohdistamisessa paikoilleen sekä siirtokaluston tarpeettomuus.



- Tarkka asennus erimallisille kiville.
- Erikoiset lamellityyppiset tartuntakynnet takaavat varman otteen, hyvän ja nopean säädettävyyden.
- Laitteeseen on integroitu tippakaukalo estämään laatoituksen likaantumista.

Käytössä kaikki Suomesta saatavat kivimallit sekä ladontakuviomallit.